

機種名		適合化学物質の基準への適合	初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等対応	器具効率	判定結果
器具本体型番	組合せライトモジュールもしくは電源ユニット			lm/w	
DL-EH107N	DL-YPH09	○	○	174.2	○
DL-EH207N	DL-YPH10	○	○	178.8	○
DL-EH208N	DL-YPH09	○	○	181.3	○
DL-EH401N	DL-YPH10x2	○	○	157.5	○
DL-EH402N	DL-YPH10x2	○	○	159.6	○
DL-EL80N-W	DL-YPH10	○	○	158.5	○
DL-EL81N-W	DL-YPH10	○	○	175.6	○
DL-EL82N-W	DL-YPH10	○	○	171.3	○
DL-EL83N-W	DL-YPH10	○	○	173.1	○
DL-EL84N-W	DL-YPH10	○	○	164.6	○
DL-EL85N-W	DL-YPH10	○	○	160.3	○
DL-EL86N-W	DL-YPH10	○	○	173.7	○
DL-MF300N	DL-M310N	○	○	159.2	○
DL-MF300N	DL-M510N	○	○	165.8	○
DL-MF400N	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF400N	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MF400W	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF400W	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MK300N	DL-M310N	○	○	154.7	○
DL-MK300N	DL-M510N	○	○	161.1	○
DL-MK400M	DL-M410N	○	○	148.8	○
DL-MK400M	DL-M610N	○	○	150.8	○
DL-MK400N	DL-M410N	○	○	146.8	○
DL-MK400N	DL-M610N	○	○	148.8	○
DL-MK400W	DL-M410N	○	○	149.4	○
DL-MK400W	DL-M610N	○	○	151.5	○
DL-MR300N	DL-M310N	○	○	159.2	○
DL-MR300N	DL-M510N	○	○	165.8	○
DL-MR400N	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MR400N	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MU300N	DL-M310N	○	○	154.7	○
DL-MU300N	DL-M510N	○	○	161.1	○
DL-MU400N	DL-M410N	○	○	146.8	○
DL-MU400N	DL-M610N	○	○	148.8	○